

SF-IPCOUNT-002Y

Conta persone IP Safire

1/3" Progressive Scan CMOS

Statistiche di entrata, uscita e transito

Rapporti giornalieri, mensili e annuali

Allarmi | PoE (IEEE802.3af)

WEB, Software CMS, Smartphone e

NVR



Safire

Conta-persone IP

Doppio sensore

1/3" Progressive Scan CMOS

Lente 2 mm

Immagine Bianco e Nero (640x960)

LED IR Distanza 3 m

Utilizzo su soffitto

Visualizza sullo schermo il conteggio di entrate, uscite e transiti

Compressione H.264/MJPEG

RJ-45 10/100 BaseT

RS485

Allarmi

PoE IEEE802.3af

Registrazione su scheda SD

Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatibile con ONVIF

Interno (Adatto per veicolo)

Specificazioni

Marca	Safire
Sensore ottico	1/3" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	640 x 960
Tasso Main Stream	640 x 480 (1 - 25 FPS)
Compressione	H264 / MJPEG
Giorno / Notte	Auto / Programmabile / Manuale
Illuminazione a infrarossi	3 m
Bitrate	32 Kbps - 8 Mbps
Ottica	2 mm (105°)
Funzioni	3D-DNR, BLC
Interfaccia di comunicazione	1 x Ethernet 10/100M BaseT 1 x RS485 x [%VAR%]
Memorizzazione interna	Scheda MicroSD, Max 128 GB (non inclusa)
Allarmi	2 ingresso / 1 uscita
Audio	Non disponibile
Conta persone	Statistiche di entrata, uscita e transito Rapporti giornalieri, settimanali, mensili e annuali
Altre funzionalità	Filtro di altezza Indicatore di stato della porta
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center
Interoperabilità	ONVIF
	Altezza di installazione: 2.5 m Área de detección: 1.8 m
Installazione consigliata	Altezza di installazione: 3.0 m Área de detección: 2.9 m
	Altezza di installazione: 3.5 m Área de detección: 4.0 m
Alimentazione	DC 12 V / 600 mA, PoE (IEEE802.3af)
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Grado di protezione	Interno (Adatto per veicolo)
Materiale	Corpo: Metallo Alloggiamento: Plastica
Dimensioni	57 (Al) x 216 (La) x 87 (Lu) mm
Dimensioni della base	152 x 69 mm / 4 viti
Peso	850 g