

AJ-MOTIONCAM-W

Fotorilevatore PIR bidirezionale
Certificato grado 2
Senza fili 868 MHz Jeweller
Invio di immagini fino a VGA
(640x480)
Fino a 5 immagini per rilevamento
Antipet / Portata di rilevamento 12 m



Ajax

Fotorilevatore volumetrico PIR immune agli animali domestici

Certificato grado 2

Bidirezionale

Senza fili 868 MHz Jeweller

Antenna interna distanzi spazi aperti 1700 m

Indicatore di rilevazione di movimento

Rilevamento: Raggio 12 m / H: 88.5° / V: 80°

Anti tampering

Immune agli animali domestici ? 20 Kg

Massima risoluzione VGA

Invio fino a 5 immagini per ogni rilevamento

Alimentazione 2 batterie CR123A 3.0 V (durata stimata 4 anni)

Uso interno

Comprende supporto

Compatibile con Ajax Hub 2

Colore bianco

Specificazioni

Marca	Ajax
Tecnologia	PIR volumetrico con telecamera
livello di sicurezza	Grado 2
Lente PIR	24 zone e 6 piani
Campo di rilevamento	12 m / H: 88.5° / V: 80° / Installazione 2.4 m
Frequenza	868 MHz Jeweller e Wings (invio immagini)
Distanza di trasmissione	? 1700 m in spazio aperto
Pet immune	? 20 kg, ? 50 cm
Masking	Non disponibile
Sensibilità	Regolabile. 3 livelli (basso, medio y alto)
Risoluzione delle immagini	Fino a VGA (640 x 480)
Numero di immagini	Fino a 5 immagini per ciascun rilevamento
Invio di immagini	Invio e ricezione di immagini in meno di un minuto
Illuminazione a infrarossi	IR per la modalità notturna
Indicazione LEDs	Allarme, tamper, segnale
Batteria	2 pile CR123A 3.0 V (durata fino a 4 anni)
Compatibilità	AJ-HUB2-W/B
Temp. funzionamento	0° C ~ 40° C
Materiale della cover	Plastica ABS
Dimensioni (senza staffa)	135 (Al) x 70 (La) x 60 (Lu) mm